

Città di Malnate (VA) – Area Polizia Locale e Protezione Civile
Accordo Quadro Segnaletica Stradale triennio 2021-2024
Elenco Prezzi Unitari

NUM.	DESCRIZIONE	U.M.	P.U. (IVA Escl.)
A	MANO D'OPERA (per lavori in economia – non soggetto a ribasso)		
A1	Operaio specializzato	Euro/ora	30,00
A2	Operaio qualificato	Euro/ora	28,00
A3	Operaio comune	Euro/ora	25,00
B	SEGNALETICA ORIZZONTALE – FORNITURA, POSA ED OPERE COMPIUTE		
B1	Stesa di vernice su superficie stradale per il tracciamento di strisce della larghezza di eseguite con vernice spartitraffico acrilica aventi le caratteristiche previste dal capitolato, di colore bianca gialla verde o blu, compreso ogni onere per il perfetto tracciamento e tutto quanto altro occorrente:		
B1A	a) Ripasso di linee spessore cm.12	ml	0,30

B1B	b) Primo impianto con linee spessore cm. 12	ml	0,35
B1C	c) ripasso di linee spessore cm. 15	ml	0,35
B1D	d) Primo impianto con linee spessore cm. 15	m	0,40
B1E	e) Ripasso di scritte, zebraure,simboli, fasce d'arresto, ecc...	mq.	4,00
B1F	f) nuovo impianto di scritte, zebraure,simboli, fasce d'arresto, ecc...	mq.	4,00
B1G	Ripasso posto auto	cad	10,00
B1H	Primo impianto posto auto	cad	11,00
B1I	Ripasso posto auto disabili completo di zebratura e simbolo come da normative europee	cad	60,00
B1J	Primo impianto posto auto disabili completo di zebratura e simbolo come da normative europee	cad	70,00
B1K	Ripasso posti auto moto	cad	5,00

B1L	Primo impianto posti auto moto	cad	6,00
B1M	Ripasso posto auto categorie particolari (carico/scarico, taxi, riservato ecc...)	cad	26,00
B1N	Primo impianto posto auto categorie particolari (carico/scarico, taxi, riservato ecc...)	cad	30,00
B1O	Ripasso impianto fermata bus singola	cad	40,00
B1P	Primo impianto fermata bus singola	cad	50,00
B1Q	Ripasso impianto fermata bus doppia	cad	70,00
B1R	Primo impianto fermata bus doppia	cad	80,00
B1S	Ripasso sagome pedonale-ciclo	cad	5,00
B1T	Primo impianto sagome pedonale-ciclo	cad	6,00
B2	Realizzazione di segnaletica su conglomerato bituminoso chiuso, con l'impiego di colato plastico a freddo a due componenti (Bicomponente) su base di resine acriliche reattive senza solventi a strato spesso ad alta elasticità, resistente alle intemperie e all'attrito, esente da cloro, sostanze cromate e cromato di piombo		

B2A	a) del tipo "SPATOLATO - RULLATO" esecuzione manuale, quantità di utilizzo da Kg. 1,5 a Kg. 2,00 per mq. per ottenere uno spessore medio di 1,5-2,00 mms. eguali diversi (frece, simboli,scritte,zebrature ecc)	m²	22,00
B2B	b) del tipo "GOCCIATO O ESTRUSO" esecuzione con apposita macchina traccialinee quantità di utilizzo 3,5 kg per mq. per ottenere uno spessore medio di 2,00 3,00 mml.in ee da cm 12	m	3,00
B2C	c) del tipo "GOCCIATO O ESTRUSO" esecuzione con apposita macchina traccialinee quantità di utilizzo 3,5 kg per mq. per ottenere uno spessore medio di 2,00 3,00 mml.in ee da cm 15	m	3,50
B2D	d) del tipo "GOCCIATO O ESTRUSO" esecuzione con apposita macchina traccialinee quantità di utilizzo 3,5 kg per mq. per ottenere uno spessore medio di 2,00 3,00 mm segnali diversi (frece, simboli,scritte,zebrature ecc)	m²	32,00
B3	Realizzazione mediante fresatura su asfaltatura di serie di bande rumorose formata da nr. 5 linee largh. 10 cm, sp. 3 cm, lunghezza fino a 4 mt.	cad.	250,00
B4	Cancellazione di segnaletica orizzontale:	mq.	4,50
B4A	scarifica meccanica con fresatrice: simboli, frecce zebrature attraversamenti pedonali; metodi di misurazione come previsto da capitolato per le verniciature	mq.	5,00
B4B	scarifica meccanica con fresatrice: linee cm 12	ml.	0,50
B4C	scarifica meccanica con fresatrice: linee cm 15	m.	0,70
B4D	cancellazione con vernice spartitraffico nera: simboli, frecce zebrature attraversamenti pedonali; metodi di misurazione come previsto da capitolato per le verniciature	mq.	4,00

B4E	cancellazione con vernice spartitraffico nera: linee cm 12	ml	0,50
B4F	cancellazione con vernice spartitraffico nera: linee cm 15	ml	0,60
B5	Posa in opera di pali per segnaletica verticale mediante esecuzione di scavo, realizzazione fondazione cm. 30x30x30 in calcestruzzo dosato a q.li 2,50 di cemento per mc. d'impasto, compreso scavo, reinterro, trasporto a discarica dell'eventuale materiale di risulta, mezzi ed attrezzature necessarie per dare l'opera finita a regola d'arte.	cad	36,00
B6	Assemblaggio cartelli al palo, compresi mezzi ed attrezzature necessarie per dare l'opera finita a regola d'arte.	cad	8,00
B7	Assemblaggio cartelli su doppio palo, compresi mezzi ed attrezzature necessarie per dare l'opera finita a regola d'arte.	cad	15,00
B8	Rimozione cartello su pali, prezzo comprensivo di mezzi ed attrezzature necessarie per dare l'opera finita a regola d'arte.	cad	4,00
B9	Rimozione di pali esistenti mediante taglio alla base, sigillatura e ripristino del manto stradale, prezzo comprensivo di mezzi ed attrezzature necessarie per dare l'opera finita a regola d'arte.	cad	12,00
B10	Rimozione pali di segnaletica esistenti con demolizione del plinto di fondazione, compreso carico, trasporto delle macerie a pubblica discarica, mezzi ed attrezzature necessarie per dare l'opera finita a regola d'arte.	cad	25,00
B11	posa in opera di segnalimite In polietilene a sezione triangolare di cm. 12x10, h cm. 105, di colore bianco, completo di dispositivi rifrangenti, prezzo compreso di mezzi ed attrezzature necessarie per dare l'opera finita a regola d'arte.	cad	20,00
B12	Fornitura e posa in opera di dossi di cui alle voci del presente elenco prezzi, prezzo comprensivo tasselli per il fissaggio a terra, di mezzi ed attrezzature necessarie per dare l'opera finita a regola d'arte.		

B12A	larghezza cm 60 altezza cm 3	m	102,00
B12B	larghezza cm 90 altezza cm 5	m	196,00
B12C	larghezza cm 120 altezza cm 7	m	295,00
B13	Corrispettivo per lavori di manutenzione segnaletica verticale, non classificabili nelle precedenti voci di elenco prezzi Nel prezzo viene compreso il costo dell'autocarro o mezzo di trasporto necessario, e di tutte le attrezzature per l'esecuzione dei lavori di segnaletica verticale (generatore, martello demolitore, flessibile ecc..), con la sola esclusione della mano d'opera, compensata a parte in elenco prezzi Valutazione dell'intervento a giornata lavorativa.	a corpo	150,00
C	SEGNALETICA VERTICALE – FORNITURA, POSA ED OPERE COMPIUTE		
C1	Segnale di pericolo in lamiera di alluminio 25/10, con qualsiasi simbolo previsto dal regolamento, eseguito interamente con pellicola catarifrangente tipo scotchlite "Engineer Grade"-classe 1 o "High Intensity"-classe 2		
C1A	lato cm. 60 E.G.	cad	23,00
C1B	lato cm. 60 H.I.	cad	43,00
C1C	lato cm. 90 E.G.	cad	35,00
C1D	lato cm. 90 H.I.	cad	60,00

C1E	lato cm. 120 E.G.	cad	66,00
C1F	lato cm. 120 H.I.	cad	98,00
C2	Segnale di prescrizione (divieto e obbligo) in lamiera di alluminio 25/10, con qualsiasi simbolo previsto dal regolamento, eseguito interamente con pellicola catarifrangente tipo scotchlite "Engineer Grade"-classe 1 o "High Intensity"-classe 2		
C2A	diametro cm. 40 E.G.	cad	21,00
C2B	diametro cm. 40 H.I.	cad	35,00
C2C	diametro cm. 60 E.G.	cad	31,00
C2D	diametro cm. 60 H.I.	cad	55,00
C2E	diametro cm. 90 E.G.	cad	67,00
C2F	diametro cm. 90 H.I.	cad	108,00
C3	Segnaletica di prescrizione ottagonale "Fermarsi e dare precedenza" completo di attacchi in alluminio 25/10 eseguito interamente con pellicola catarifrangente tipo scotchlite "High Intensity"-classe 2		

C3A	da cm. 60	cad	54,00
C3B	da cm. 90	cad	113,00
C3C	da cm. 120	cad	200,00
C4	Pannelli distanziometrici per passaggi a livello nei formati regolamentari, in lamiera di alluminio, eseguiti con pellicola catarifrangente tipo scotchlite "Engineer Grade"-classe 1 o "High Intensity"-classe 2		
C4A	cm 135 x 35 E.G.	cad	59,00
C4B	cm 135 x 35 H.I.	cad	90,00
C5	Pannelli integrativi per segnali triangolari in lamiera di alluminio 25/10 eseguito interamente con pellicola catarifrangente tipo scotchlite "Engineer Grade"-classe 1 o "High Intensity"-classe 2		
C5A	cm. 53 x 18 E.G.	cad	19,00
C5B	cm. 53 x 18 H.I.	cad	23,00
C5C	cm. 80 x 27 E.G.	cad	27,00

C5D	cm. 80 x 27 H.I.	cad	43,00
C5E	cm. 105 x 35 E.G.	cad	47,00
C5F	cm. 105 x 35 H.I.	cad	71,00
C6	Pannelli integrativi per segnali circolari in lamiera di alluminio 25/10 eseguito interamente con pellicola catarifrangente tipo scotchlite "Engineer Grade"- classe 1 o "High Intensity"-classe 2		
C6A	cm. 33 x 17 E.G.	cad	14,00
C6B	cm. 33 x 17 H.I.	cad	16,00
C6C	cm. 50 x 25 E.G.	cad	23,00
C6D	cm. 50 x 25 H.I.	cad	34,00
C6E	cm. 75 x 33 E.G.	cad	34,00
C6F	cm. 75 x 33 H.I.	cad	51,00

C6G	cm. 10 x 25 E.G.	cad	11,00
C6H	cm. 10 x 25 H.I.	cad	14,00
C6I	cm. 15 x 35 E.G.	cad	13,00
C6J	cm. 15 x 35 H.I.	cad	16,00
C6K	cm. 25 x 55 E.G.	cad	25,00
C6L	cm. 25 x 55 H.I.	cad	39,00
C7	Segnali di indicazione o segnali composti, in lamiera di alluminio 25/10, eseguito interamente con pellicola catarifrangente tipo scotchlite "Engineer Grade"- classe 1 o "High Intensity"-classe 2		
C7A	cm 40 x 40 E.G.	cad	25,00
C7B	cm 40 x 40 H.I.	cad	38,00
C7C	cm 60 x 60 E.G.	cad	37,00

C7D	cm 60 x 60 H.I.	cad	60,00
C7E	cm 90 x 90 E.G.	cad	88,00
C7F	cm 90 x 90 H.I.	cad	136,00
C7G	cm 40 x 60 E.G.	cad	31,00
C7H	cm 40 x 60 H.I.	cad	43,00
C7I	cm 60 x 90 E.G.	cad	57,00
C7J	cm 60 x 90 H.I.	cad	88,00
C7K	cm 40 x 20 E.G.	cad	16,00
C7L	cm 40 x 20 H.I.	cad	25,00
C7M	cm 60 x 30 E.G.	cad	23,00

C7N	cm 60 x 30 H.I.	cad	45,00
C7O	cm 90 x 30 E.G.	cad	39,00
C7P	cm 90 x 30 H.I.	cad	57,00
C7Q	cm 80 x 25 E.G.	cad	29,00
C7R	cm 80 x 25 H.I.	cad	49,00
C8	Segnali urbani di direzione in lamiera di alluminio 25/10 eseguito interamente con pellicola catarifrangente tipo scotchlite "Engineer Grade"-classe 1 o "High Intensity"-classe 2		
C8A	cm. 100 x 20 E.G.	cad	34,00
C8B	cm. 100 x 20 H.I.	cad	54,00
C8C	cm. 100 x 25 E.G.	cad	37,00
C8D	cm. 100 x 25 H.I.	cad	60,00

C8E	cm. 125 x 25 E.G.	cad	44,00
C8F	cm. 125 x 25 H.I..	cad	75,00
C8G	cm. 150 x 30 E.G.	cad	74,00
C8H	cm. 150 x 30 H.I.	cad	119,00
C9	Segnali extraurbani di direzione in lamiera di alluminio 25/10 eseguito interamente con pellicola catarifrangente tipo scotchlite "Engineer Grade"-classe 1 o "High Intensity"-classe 2		
C9A	cm 130 x 30 E.G.	cad	66,00
C9B	cm 130 x 30 H.I.	cad	101,00
C9C	cm 150 x 40 E.G.	cad	89,00
C9D	cm 150 x 40 H.I.	cad	144,00
C9E	cm 300 x 70 E.G.	cad	285,00

C9F	cm 300 x 70 H.I.	cad	480,00
C10	Segnali di delineatori di curva ed intersezioni a "T" in lamiera di alluminio 25/10 eseguiti interamente con pellicola catarifrangente tipo scotchlite "Engineer Grade"-classe 1 o "High Intensity"-classe 2		
C10A	cm 60 x 60 E.G.	cad	40,00
C10B	cm 60 x 60 H.I.	cad	55,00
C10C	cm 120 x 60 E.G.	cad	100,00
C10D	cm 120 x 60 H.I.	cad	130,00
C10E	cm 180 x 60 E.G.	cad	133,00
C10F	cm 180 x 60 H.I.	cad	179,00
C10G	cm 240 x 60 E.G.	cad	172,00
C10H	cm 240 x 60 H.I.	cad	232,00

C10I	cm 90 x 90 E.G.	cad	94,00
C10J	cm 90 x 90 H.I.	cad	128,00
C10K	cm 25 x 80 E.G.	cad	30,00
C10L	cm 25 x 80 H.I.	cad	41,00
C11	Targa viaria e segnale di senso unico in alluminio estruso con attacco a bandiera, realizzata interamente in pellicola catarifrangente tipo scotchlite "Engineer Grade"-classe 1 o "High Intensity"-classe 2		
C11A	formato 80 x 20 E.G. monofacciale	cad	39,00
C11B	formato 80 x 20 H.I. monofacciale	cad	51,00
C11C	formato 80 x 20 E.G. bifacciale	cad	54,00
C11D	formato 80 x 20 H.I. bifacciale	cad	77,00
C11E	formato 80 x 25 E.G. monofacciale	cad	47,00

C11F	formato 80 x 25 H.I. monofacciale	cad	62,00
C11G	formato 80 x 25 E.G. bifacciale	cad	64,00
C11H	formato 80 x 25 H.I. bifacciale	cad	93,00
C11I	formato 100 x 25 E.G. monofacciale	cad	55,00
C11J	formato 100 x 25 H.I. monofacciale	cad	74,00
C11K	formato 100 x 25 E.G. bifacciale	cad	71,00
C11L	formato 100 x 25 H.I. bifacciale	cad	109,00
C12	Targhe di indicazione abitato e territorio, in lamiera di alluminio 25/10 eseguiti interamente con pellicola catarifrangente tipo scotchlite "Engineer Grade"- classe 1 o "High Intensity"-classe 2		
C12A	pellicola E.G.	cad	127,00
C12B	pellicola H.I.	cad	205,00

C13	Targhe di numerazione civica, in lamiera di alluminio 25/10 eseguiti interamente con pellicola catarifrangente tipo scotchlite "Engineer Grade"-classe 1 o "High Intensity"-classe 2		
C13A	Formato 12 x 16 E.G.	cad	4,00
C13B	Formato 12 x 16 H.I.	cad	5,00
C14	Targhe di passo carrabile, in lamiera di alluminio 25/10 eseguiti interamente con pellicola catarifrangente tipo scotchlite "Engineer Grade"-classe 1		
C14A	cm 40 x 60 E.G.	cad	20,00
C14B	cm 45 x 25 E.G.	cad	13,00
C15	Targhe in alluminio estruso con profilo ad incastro superiore inferiore componibili, realizzata interamente in pellicola catarifrangente tipo scotchlite "Engineer Grade"-classe 1 o "High Intensity"-classe 2		
C15A	altezza cm 20 E.G.	m	39,00
C15B	altezza cm 20 H.I.	m	56,00
C15C	altezza cm 25 E.G.	m	49,00

C15D	altezza cm 25 H.I.	m	72,00
C15E	altezza cm 30 E.G.	m	58,00
C15F	altezza cm 30 H.I.	m	86,00
C16	Segnali di formato non previsti in elenco, in lamiera di alluminio 25/10 scatolata, eseguiti interamente in pellicola catarifrangente tipo scotchlite "Engineer Grade"-classe 1 o "High Intensity"-classe 2		
C16A	targhe con superficie inferiore a 0,5 mq. pellicola E.G.	mq.	163,00
C16B	targhe con superficie inferiore a 0,5 mq. pellicola H.I.	mq.	250,00
C16C	targhe con superficie superiore a 0,5 mq. pellicola E.G.	mq.	135,00
C16D	targhe con superficie superiore a 0,5 mq. pellicola H.I.	mq.	220,00
C17	Disco ""Direzione obbligatoria"" del diametro di cm. 60 in lamiera di ferro 10/10 del tipo girevole da cantiere		
C17A	a) con freccia fissa cavalletto ripiegabile completo di maniglia per il trasporto, esecuzione interamente in pellicola catarifrangente tipo scotchlite "Engineer Grade" sul fondo blu	cad	29,00

C17B	b) segnale come sopra ma con freccia mobile	cad	39,00
C18	Segnale ""LAVORI"" con lati di cm. 90 in lamiera di ferro 10/10 scatolata e rinforzata con piattina di ferro mm. 10x3, con cavalletto ripiegabile completo di maniglia per il trasporto, esecuzione interamente in pellicola catarifrangente tipo scotchlite ""Engineer Grade""	cad	33,00
C19	Segnale ""Doppio senso di circolazione"" del diametro di cm. 60, in lamiera di ferro 10/10 scatolata ed opportunamente rinforzata, con cavalletto ripiegabile, completo di maniglia per il trasporto, esecuzione interamente in pellicola catarifrangente tipo scotchlite ""Enginee Grade""	cad	31,00
C20	Cavalletto ""UNIVERSALE"" portasegnali in ferro profilato di mm. 15x14x3; altezza cm. 80, larghezza alla base cm. 60, applicabile ad ogni tipo di segnale, anche appendice	cad	14,00
C21	Cavalletto metallico smontabile con fasciame in lamiera di ferro 10/10 calandrata, doppia scatolatura, altezza cm. 25, lunghezza mt. 1,50 faccia convessa con pellicola E.G. bianca e con la sovrapposizione sulla faccia stessa di fasce arancioni inclinate a 45°, in pellicola catarifrangente tipo scotchlite ""Enginee Grade"", bordino pure in pellicola catarifrangente, completo di n. 2 gambe smontabili in ferro a ""U"" di mm. 35, lunghezza mt. 1,50 ciascuna e speciale sagomatura per la più ampia stabilità, forate nel tratto orizzontale di appoggio per l'eventuale fissaggio al terreno	cad	36,00
C22	Palo tubolare in tubo di ferro trafilato del peso minimo di Kg, 2900/ml, dotato di tappo superiore di chiusura e di foro passante inferiore per l'ancoraggio, interamente zincato,		
C22A	diam mm.48	ml	7,00
C22B	diam mm.48 con scanalatura antirotazione	ml	7,00
C22C	diam mm.60	ml	7,00
C22D	diam mm.60 con scanalatura antirotazione	ml	7,50

C23	Morsetti a "T" od a "L" per realizzazione prolunghe e pali a sbraccio, realizzati in ferro zincato a caldo, completi di bulloneria in acciaio inox, per pali diam. mm 48 o mm. 60	cad	10,00
C24	Staffa per il fissaggio dei segnali ai sostegni tubolari con sistema "antirotazione", in lamiera di ferro zincata ad immersione, completa di relativi bulloni zincati:		
C24A	a) per palo tubolare del diametro esterno di mm. 48	cad	0,75
C24B	b) per palo tubolare del diametro esterno di mm. 60	cad	1,00
C25	Staffa doppia per il fissaggio dei segnali ai sostegni tubolari con sistema "antirotazione", in lamiera di ferro zincata ad immersione, completa di relativi bulloni zincati:		
C25A	a) per palo tubolare del diam. esterno di mm. 48	cad	2,50
C25B	b) per palo tubolare del diam. esterno di mm. 60	cad	3,00
C26	Staffa per il fissaggio dei segnali ai sostegni con sistema "antirotazione" tubolari, in alluminio, completa di relativi bulloni in acciaio inox	cad	3,00
C27	Staffa speciale a croce per il fissaggio dei segnali ai sostegni tubolari con sistema "antirotazione", in lamiera di ferro zincata ad immersione, completa di bulloni zincati:		
C27A	a) per palo tubolare del diam. esterno di mm. 48	cad	1,00

C27B	b) per palo tubolare del diam. esterno di mm. 60	cad	2,00
C28	Staffa speciale a "v" per l'accoppiamento dei segnali contrapposti su palo di sostegno, in acciaio zincato completa di relativi bulloni zincati	cad	3,00
C29	Bulloni in acciaio zincato per staffe varie tipo ""MA 8x25"" composti da viti e dadi	cad	0,10
C30	Segnale ""Strada con diritto di precedenza"" o ""Fine di strada con diritto di precedenza"" in lamiera di alluminio 25/10 nel formato di cm. 60x60 eseguito interamente con pellicola catarifrangente tipo scotchlite ""Engineer Grade"" o H.I.		
C30A	E.G.	cad	28,00
C30B	H.I.	cad	44,00
C31	Segnale ""Strada con diritto di precedenza"" in lamiera di alluminio 25/10 nel formato di cm. 40x40 eseguito interamente con pellicola catarifrangente tipo scotchlite ""Engineer Grade"" o H.I.		
C31A	E.G.	cad	18,00
C31B	H.I.	cad	23,00
C31C	H.I.	cad	23,00

C32	Sostituzione di sola pellicola rifrangente su segnali stradali (dischi o triangolo di qualsiasi dimensione) in buono stato di conservazione	cad	15,00
D	MATERIALE VARIO ED ACCESSORI		
D1	Delineatore speciale d'ostacolo (fig. II 472 Art. 177 N.C.S) dimensioni cm 50 x 44, semicircolare		
D1A	pellicola E.G.	cad	27,00
D1B	pellicola H.I.	cad	39,00
D4	Dispositivo rifrangente per barriere in metalcrlato	cad	1,50
D6	Dispositivo rifrangente per barriere od ostacoli, in lamiera di alluminio ricoperti con pellicola rifrangente ad alta intensità	cad	1,50
D7	Band-it:		
D7A	a) nastro in acciaio inox mm 12,7 confezione da 30 ml.	cad	39,00
D7B	b) graffes in acciaio inox mm 12,7 confezione da 100 pezzi	cad	29,00

D8	piastre in acciaio inox per ancoraggio segnali	cad	0,50
D9	Nastro in pvc bianco/rosso rotoli da 200 ml.	cad	9,50
D10	Base circolare di sostegno per palo diam. 60 mm	cad	11,00
D11	Riflettori catadiottrici per pavimentazione aventi 2 superfici riflettenti prismatiche ricoperte, superficie in vetro temperato ed, incassata nel guscio, basso profilo, impronta cm 10x10, completi di adesivi per l'installazione	cad	5,00
D12	Fornitura di rallentatore di velocità o dossi artificiali realizzati in mescola di gomma vulcanizzata da settori componibili con due incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con inserti in laminato elastoplastico rifrangente giallo, il tutto come richiesto dall'art. 179 D.P.R. 495 del 16/12/1992 viti e tasselli compresi		
D12A	a) larghezza cm 60 altezza cm 3	ml	85,00
D12B	b) larghezza cm 90 altezza cm 5	ml	140,00
D12C	c) larghezza cm 120 altezza cm 7	ml	280,00
D13	Lampade a lampeggio intermittente durata 800 ore con dispositivo di accensione automatica	cad	52,00
D14	Cono in gomma, altezza cm. 50	cad	13,00

D15	Dispositivo di segnalazione manuale del traffico (paletta) conforme al Codice della Strada con la scritta "Polizia Locale – Città di Malnate"	cad	25,00
D16	Dispositivi rifrangenti stradali per speciali applicazioni costituiti da un supporto in materiale plastico con inserito perline in vetro colorate rifrangente:		
D16A	a) dim. cm. 15x3 per segnalazione cordoli	cad	3,00
D16B	b) dim. cm. 10x10 per segnalazione sul piano stradale	cad	5,00
D16C	c) dispositivo a forma trapezoidale dim. cm. 15x4 spessore cm. 3,5 per segnalazione ostacoli verticali	cad	9,00
D17	Rotolo in polietilene stampato a strisce bianco-rosso lunghezza mt. 200	cad	12,00
D18	Sostegno ad arco per dischi del diametro di cm. 60 a doppio piede in ferro tubolare mm. 30, finitura in smalto- h./mt 1,80	cad	21,00
D19	Fornitura di specchi parabolici circolari per esterni compostida una parte rifl ettente acrilica antiurto assemblata per mezzo di una guarnizione in PVC nera ad un corpo posteriore dotato divisiera in polipropilene di colore rosso resistente ai raggi U.V.completi di attacco snodabile zincato per pali tubolari diam. 60		
D19A	a) diametro cm.40	cad	45,00
D19B	b) diametro cm 50	cad	48,00

D19C	c) diametro cm. 60	cad	50,00
D19D	d) diametro cm. 70	cad	80,00
D19E	e) diametro cm. 80	cad	100,00
D19F	f) diametro cm. 90	cad	110,00
D20	Segnalimite in polietilene a sezione triangolare di cm. 12x10, h cm. 105, di colore bianco, completo di dispositivi rifrangenti	cad	10,00
D21	Delimitatore di corsia costituito da elementi in poliuretano di alta qualità a sezione triangolare con spigoli arrotondati, colorati in pasta omologato secondo il N.C.S., inserti rifrangenti ad occhio di gatto, predisposizione per inserimento delineatori cilindrici o flessibili, compresa la necessaria ferramenta per il fissaggio a terra, dim. cm. 100X15xh.10.		
D21A	elemento rettilineo	m	92,00
D21B	terminale	cad	61,00
D21C	delineatore cilindrico in poliuretano colorato in pasta gialla, con fasce rifrangenti h. cm 45	cad	25,00
D21D	delineatore flessibile in poliuretano colorato in pasta gialla	cad	8,00

D22	Paletto dissuasore di sosta in elastomero nero con fascia rifrangente H.I. tipo Style er arredo urbano, diam. 100 mm., h. 110/130	cad	105,00
D23	Archetto parapetonale in acciaio verniciato bianco/rosso diam. mm. 60, formato 120 x 100 cm. Con fascia rifrangente tipo H.I. classe 2	cad	75,00
D24	Fornitura di transenna mobile completa di gambe sfilabili in acciaio zincato a caldo, diam. 48 mm, formato 250x110/120 con pannello rinfrangente monofacciale bianco/rosso, comprensivo di targhetta con indicato "Città di Malnate (VA)	cad	105,00

CONDIZIONI GENERALI:

Tutte le voci dell'Elenco Prezzi Unitario, ove non indicato in maniera differente, si riferiscono a Opere Compiute, pertanto sono comprensive di fornitura, posa in opera, scavi, reinterri, ripristino della carreggiata con materiale bituminoso o con pavimentazione di diverso tipo come esistente, carico, trasporto delle macerie e dei materiali di risulta alle pp.dd., compreso oneri di scarica.

