

SICURITALIA IVRI S.p.A. - Divisione Security Systems

TIPOLOGIA: AF N° OFFERTA: 23_NOV_1747_MR			CLIENTE: COMUNE DI MALNATE INDIRIZZO: Via Pastore ang. Via dei Tre Corsi - 21040 Malnate (VA)	
COMMENTI SU IMPIEGO	CODICE ARTICOLO ESS	IMMAGINE PRODOTTO	DESCRIZIONE	QT.
CENTRALE UNICA 8 ZONE ESP. A 104 VER. 4G	10010818		Centrale di allarme 8 zone (espandibile a 104) + 55 radio BiTech. Centrale di allarme a 8 zone filari (4 uscite) espandibili a 104 IN - 100 OUT. Gestione 55 dispositivi radio BiTech, 100 BT-KT, 8 REP e video-verifica con modulo VTech e tecnologia E-View. 15 Aree. 100 codici utente. Comunicatore digitale (Contact-ID), modulo Lan e Gsm/Gprs 4G integrati (protocollo Sicep). Messaggi vocali tramite Text-to-Speech, SMS o email. Sistema anti-jamming su 868Mhz e Gsm. Sirena piezoelettrica. Programmatore settimanale. Storico eventi (2.048). Gestione tramite App My Sicep (iOS, Android) e Cloud (notifiche push).	1
BATTERIA 12V - 7AH	10000003		Accumulatore 12V - 7Ah	1
TASTIERA CAPACITIVA CON DISPLAY BIANCA	10005175		Tastiera capacitiva retroilluminata filare con ampio display grafico e tasti a sfioramento per centrali BT, DCS, IRS ed UNICA. Tasti funzione per comandare il sistema. Led di segnalazione di stato impianto ed anomalie. Colore bianco.	1
300-SIRENA DA ESTERNO WL CON LAMPEGG.	U0000300		RICONDIZIONATO - Sirena da esterno radio BiTech per centrali BT, DCS, DOGMA, IRS, ONE ed UNICA. 4 suoni selezionabili (su 3 livelli). Potenza 100 dB. Sistema antischiama ed antitrapanamento integrati. Batteria al litio 3,6V 13Ah (inclusa).	1
MODULO ESPANSIONE 8IN-8OUT	10000284		Modulo di espansione 8 Ingressi – 8 Uscite per sistemi BT, DCS, ICON, IRS ed UNICA. Connessione su bus RS485. Gestione conta-impulsi integrata per sensori a tapparella ed inerziali (funzione compatibile solo per centrali ICON ed UNICA).	1
366-SENS.DT EST.A TENUTA STAGNA WATCHOU	U0000366		RICONDIZIONATO - WatchOUT™ eXtreme - Rivelatore DT Antimascheramento e antiavvicinamento. • 2 canali MW e 2 canali PIR • Copertura di 90° per 15 m o di 5° per 23 m • Altezza di installazione da 1,0 m a 2,7 m • Discriminazione animali alti fino a 70 cm • Tecnologia di Correlazione Digitale – DCT • Ampia gamma di staffe orientabili per le applicazioni a parete, su palo o a barriera • Funzioni di controllo e diagnostica avanzate • MW "Anti-collisione" per installazioni adiacenti di rivelatori • Tettuccio di protezione contro gli agenti atmosferici • Antimascheramento analitico con IR attivo e funzione antiavvicinamento. • Utilizzabile come sensore su BUS o come sensore convenzionale • Include lenti per copertura a barriera, lunga portata, discriminazione animali e snodo standard incluso • Grado di Protezione IP 65 • Dimensioni (LxAxP): 123 x 230 x 123mm • EN 50131 Grado 3.	8
CAVO ALL 2x0,75+4x0,22 LSZH CCA	10006979		Cavo allarme 2x0,75 + 4x0,22 LSZH - EUROCLASSE Cca. Li-H(Si)H ALARM C-4 (BC) 4x0,22+2x0,75 LSZH BIANCO Cca s1d1a1. Collegamento tra sensori e centraline in impianti antintrusione. L'isolamento e guaina realizzati con mescole speciali Halogen Free (LSZH) hanno permesso di ottenere la classe di reazione al fuoco Cca-s1ad1a1. Tali cavi, pertanto, possono essere installati in edifici a medio rischio di incendio (ospedali, centri commerciali, etc...).	150
MATERIALE VARIO / ELETTRICO / DI CONSUMO	NO COD.		Materiale vario / elettrico / di consumo necessario al corretto funzionamento dell'impianto.	1
MANODOPERA	MAN01		Manodopera integrativa per installazione e configurazione apparati.	4
NOTE: SI RITENGONO ESCLUSI DALLA PRESENTE PROPOSTA PRODOTTI E/O ATTIVITA' NON RIPORTATI IN ELENCO.				
PROGETTAZIONE	MAN_CC		Progettazione e rilascio documentazione	2
SUPERVISIONE E COORDINAMENTO	MAN_CC		Supervisione coordinamento attività di installazione, regolazione / taratura di apparati / impianto, configurazione / programmazione sistema, messa in servizio / collaudo sistema.	7
ESCLUSIONI			Quando non previsti in elenco, si ritengono esclusi: opere edili (per formazione cavidotti, plinti, posa pali ecc.), canalizzazioni (posa di canaline e tubazioni in pvc o acciaio zincato), linee di alimentazione (incluse prese elettriche, interruttori magnetotermici ecc.), piattaforme aeree (per opere in quota) e quanto altro non specificato. Si ritiene ESCLUSA la redazione di progetto (ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 37 del 2008 e s.m.i.) da parte di tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale e la redazione di documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione relativa all'utilizzo di impianti audiovisivi (Normativa Privacy e L. 300/1970).	