

Elenco Materiali - Archivio Temporaneo - Fabbricato Comunale di Rovera - Via Montegrappa -

CENTRALE 8 ESPANDIBILE A 512 + TASTIERA	20000111		CENTRALE 8 ESPANDIBILE A 512 + TASTIERA N° 1 10009566 SCHEDA LIGHTSYS PLUS WI-FI LAN 3 BUS N° 1 10009567 BOX POLIC. PICCOLO C/TAMPER E CAVO 220V N° 1 10009569 ALIM.RE 2,5A X TUTTI I BOX LIGHTSYS PLUS N° 1 10000003 BATTERIA 12V - 7AH N° 1 10004225 TASTIERA LCD RISCO	1
RIVELATORE DT RADIO BIDI ANTI-MASK RISCO	10004380		BWare™ - Rivelatore Doppia Tecnologia Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz. • Banda K • Microonda 24Ghz • Anti-Mask ad IR attivi • Copertura 15 metri • Tamper antistrappo e antiapertura • Segnalazione visiva a 1 LED multicolore • Disponibilità di lenti aggiuntive • Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm.	6
CONTATTO MAGNETICO RADIO MARRONE	20000161		CONTATTO MAGNETICO RADIO MARRONE N° 1 10004381 CONTATTO MAGNETICO RADIO BIDI BIAN RISCO N° 1 10009202 KIT GUSCI MARRONI PER TRASMETTITORI X73	5
TELECOMANDO BIDI 4 TASTI R.C. 868MHZ	10006533		Telecomando bidirezionale a 4 tasti Rolling Code. • Frequenza 868.65 MHz • Include batterie al litio a lunga durata • Dimensione (LxAxP): 40mm x 40mm x 14mm.	3
SIRENA INTERNA RADIO BIDI 868 RISCO	10004246		Sirena interna Radio bidirezionale per Agility™ LightSYS™2 e ProSYS™ Plus fornita di Batterie al litio – Frequenza 868 MHz. • Tecnologia Radio Bidirezionale • Totalmente alimentata a batteria • Durata batterie 3 anni (durata media) • Pressione acustica altoparlante 105 dB a 1 metro • Alimentazione 5 batterie al litio tipo CR123A da 3 Volt • Dimensioni: Ø 183 x 51 mm.	1
SIRENA ESTERNA LUMIN8 RADIO BIDI	10009209		Sirena Esterna Lumin8 Radio Bidirezionale. Caratteristiche: • Completamente alimentata a batteria • Bidirezionale • Controllo completo • Pressione acustica altoparlante 105 dB, volume regolabile • Antimanomissione apertura e rimozione • Avviso di Batteria scarica • Auto test della sirena • Allarme sabotaggio locale a seguito di un tempo di ritardo in ingresso • Diagnostica e programmazione da remoto • Disponibile area per inserire la stampa del logo dell'azienda di installazione • Compatibile con le centrali WiComm Pro e Agility™, e con LightSYS e ProSYS PLUS solo se hanno l'espansione radio connessa al BUS. Specifiche Tecniche: • Alimentazione: 5 batterie al litio tipo CR123 da 3 V • Durata batterie 3 anni (durata media) • Pressione acustica altoparlante 105 dB a 1 metro (programmabile) • Lente lampeggiatore Policarbonato • Frequenza lampeggi 60 lampeggi al minuto (max.) • Dimensioni (AxPxL) 273 x 230 x 64 mm • Peso (Batterie incluse) 1 Kg • Frequenza 868 MHz • Temperatura di funzionamento - 25°C to 60°C • Grado di Protezione IP 44 • Classe ambientale Classe IV.	1