

SEZIONE AREA ESTERNA PAVIMENTATA

Pannello prefabbricato **ESISTENTE**

Masselli autobloccanti filtranti tipo "V8"
Ferrari BK o equivalenti, colore a
scelta della DL, **sp.8cm**

Pietrischetto 0-6/3-6, **sp.5cm**

Fondazione in misto in misto
granulare di cava, **sp.10/15cm**

Tessuto non tessuto, **350gr/mq**

p.p.f. + 9

INTERNO EDIFICIO

Pavimentazione in resina epossidica tipo EPOXICOAT della Ditta SIREC S.p.A. o
equivalente con grado di finitura "Low Antiskid", con valore di scivolosità secondo il
metodo B.C.R.A. rep. CEC 6/81 $\geq 0,55$ - "attrito soddisfacente", colore a scelta
della DL, aspetto finale "semilucido" - Classe di reazione al Fuoco 1, **sp.2mm**

Zoccolino in
linoleum
preformato

p.p.f. + 11

Pavimento tipo industriale in conglomerato cementizio
C28/35 armato con rete elettrosaldata diam.8mm,
passo 20x20cm, **sp.20cm**

Pannelli in vetro cellulare tipo Foamglas Board T4+ o equivalente, densità 115 kg/mc, **sp.10cm**
Risoluto su pareti perimetrali realizzato con lastre di vetro cellulare tipo Foamglas Board T3+ o
equivalente, densità 100 kg/mc, h=10cm, **sp.5cm**
Sigillatura dei giunti dei pannelli realizzata con adesivo speciale a freddo a due componenti tipo
PC56 o equivalente
Strato di separazione in PE o superiore a lembi sovrapposti mm.150/200, **sp.0,2mm**

Massetto in cls C16/20, **sp.10cm**

SEZIONE CUCINA / ZONA DISTRIBUZIONE / SPAZIO FESTE

CUCINA

- Cappa in cls - **ESISTENTE**
- Solaio tipo NEOCEM - **ESISTENTE**
- Intradosso solaio **ESISTENTE** finito con pitture murali lavabili traspiranti
- Intonaco completo a civile per interni finito con pitture murali lavabili traspiranti
- Rivestimento in piastrelle di grès fine porcellanato posato con colla su intonaco **ESISTENTE** rustico realizzato su muratura **ESISTENTE** H rivestimento=200cm
- Muratura in blocchi cavi di cls sp. 20cm - **ESISTENTE**
- Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato con colorazione a scelta della DL e finitura antisdrucciolo R11
- Massetto con impasto di cemento e sabbia tirato in perfetto piano per posa pavimenti in grès, sp.7cm
- Sottofondo alleggerito di calcestruzzo cellulare per passaggio impianti, sp.30cm
- Cappa di completamento Iglu in cls - **ESISTENTE**
- Vespaio aerato realizzato con casseri Iglu - **ESISTENTE**
- Magrone di appoggio - **ESISTENTE**

ZONA DISTRIBUZIONE

- Intradosso solaio **ESISTENTE** finito con pitture murali lavabili traspiranti
- Intonaco **ESISTENTE** finito con pitture murali lavabili traspiranti
- Rivestimento in piastrelle di grès fine porcellanato posato con colla su intonaco **ESISTENTE** H rivestimento=200cm
- Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato con colorazione a scelta della DL e finitura antisdrucciolo R11
- Massetto con impasto di cemento e sabbia tirato in perfetto piano per posa pavimenti in grès, sp.7cm

SPAZIO FESTE

- Pavimentazione in resina epossidica tipo EPO equivalente con grado di finitura "Low Antiskid" metodo B.C.R.A. rep. CEC 6/81 >=0,55 - "a della DL, aspetto finale "semilucido" - Classe d
- Pavimento tipo industriale in conglomerato C28/35 armato con rete elettrosaldata passo 20x20cm, sp.20cm

Dado di fondazione - **ESISTENTE**

SEZIONE BLOCCO SERVIZI IGIENICI / ZONA BAR

Cappa in cls - ESISTENTE

Solaio tipo NEOCEM - ESISTENTE

Intradosso solaio esistente finito con pitture murali lavabili traspiranti

Intonaco completo a civile per interni finito con pitture murali lavabili traspiranti

SERVIZI IGIENICI

ZONA BAR

Rivestimento in piastrelle di grès fine porcellanato posato con colla su intonaco rustico
H rivestimento=200cm

Muratura in blocchi tipo "svizzero", **sp. 10cm**

Intonaco completo a civile per interni finito con pittura murale lucida lavabile per **h=250cm**

Pavimentazione in resina epossidica tipo EPOXICOAT della Ditta SIREC S.p.A. o equivalente con grado di finitura "LOW Antiskid", con valore di scivolosità secondo il metodo B.C.R.A. rep. CEC 6/81 $\gamma = 0,55$ "attrito soddisfacente", colore a scelta della DL, aspetto finale "semilucido" - Classe di reazione al Fuoco 1, **sp.2mm**

Pavimento tipo industriale in conglomerato cementizio C28/35 armato con rete elettrosaldata diam.8mm, passo 20x20cm, **sp.20cm**

Zoccolino in linoleum preformato

Pannelli in vetro cellulare tipo Foamglas Board T4+ o equivalente, densità 115 kg/mc, **sp.10cm**
Rivolto su pareti perimetrali realizzato con lastre di vetro cellulare tipo Foamglas Board T3+ o equivalente, densità 100 kg/mc, h=10cm, **sp.5cm**
Sigillatura dei giunti dei pannelli realizzata con adesivo speciale a freddo a due componenti tipo PC56 o equivalente
Strato di separazione in PE o superiore a lembi sovrapposti mm.150/200, **sp.0,2mm**

Massetto in cls C16/20, **sp.10cm**

p.p.f. + 11

20
10
10



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

0	Maggio 2023	emissione		mav	cf	sdb		1998E-ARC-903-A	
rev.	data	descrizione		dis.	contr.	appr.		file	

Committente: COMUNE DI MALNATE Piazza Vittorio Veneto, 2 21046 Malnate	Progettista: ing. Simeone De Benedictis - arch. Carlotta Fantoni Collaboratori: ing. Franco Leoni geom. Maria Volante
--	---

tavola: E-ARC 009-A	PROGETTO PARTICOLARI COSTRUTTIVI	
scala: 1:10	software: AutoCad sn 640-00091175	rif.: 21.1998

	STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI	
	Giulio Fantoni Franco Leoni Alba Barbieri Simeone de Benedictis Carlotta Fantoni architetto	- ingegnere - ingegnere - geometra - ingegnere - ingegnere - architetto
Via Crispi 18 - 21100 Varese - Tel. 0332 288610 - Fax 0332 286788 - info@fantonileoniesociati.it - C.F. e P.IVA 0162950129		

A termini delle vigenti leggi sui diritti d'autore questo disegno non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o ditte senza l'autorizzazione dello scrivente