

TUBAZIONE INTERRATA PE Ø50

TUBAZIONE INTERRATA PE Ø50

COLLETTORI

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IDROSANITARIA PREASSEMBLATI IN CASSETTA CON INTERCETTAZIONI SINGOLE

9
11
44
30

Collettori di distribuzione idrosanitaria preassemblati in cassetta con intercettazioni singole. Corpo in ottone. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5-90 °C. Interasse derivazioni: 5 mm.

Composti da:

- coppia di collettori con manopole di intercettazione;
- cassetta di contenimento completa di supporti;
- coperchio di protezione per montaggio;
- valvola di intercettazione per ricircolo

APPARECCHI SANITARI

Lavabo in vitreous-china bianco.

- Installazione sospesa a parete
- Foro per rubinetto in posizione centrale
- Vasca centrale
- Vasca munita di foro per "troppo-pieno"
- Dotato di rubinetto ad azionamento pneumatico temporizzato

Vaso igienico di tipo a pavimento con cassetta di risciacquo esterna dual-flush., scarico a pavimento ed apertura frontale, in vitreous-china, completo di sedile con coperchio, con rubinetto di arresto, sistema di distribuzione dell'acqua compreso tubo di risciacquamento in PE., tubazione di scarico in HDPE. Geberit fino alla colonna montante e di tubazione di adduzione acqua fredda, opportunamente coibentata, dal rubinetto d'arresto. Compreso staffaggio a pavimento

9
11
44
30

[illegible]

TUBAZIONI						
DIMENSIONI E SPECIFICHE TUBAZIONI PEX						
TUBO [mm]	D _{int} [mm]	D _{est} [mm]	SPESORE [mm]	PESO [g/m]	VOLUME D'ACQUA [l/m]	RAGGIO MINIMO DI CURVATURA (senza pregressi) [mm]
16x2	16	12	2	113	0,113	80
18x2	18	14	2	130	0,154	90
20x2	20	16	2	156	0,201	100
26x3	26	20	3	286	0,314	130
32x3	32	26	3	390	0,530	160

TUBAZIONE DI SCARICO IN PP

Sistema di scarico in polipropilene autostestungente costituito da tubo bistrato e relativi raccordi aventi le seguenti caratteristiche e prestazioni certificate: Autostestungenti (classe B1) secondo la norma DIN 4102.

Tubazione nei diametri:
40-50-75-90-110- singolo e doppio bicchiere.

SISTEMA DI ADDUZIONE IDRICA PER USI SANITARI

Tubo multistrato in PEX (polietilene reticolato)

- Classi di applicazione (EN ISO 21003-1): 1, 2, 4, 5
- Temperatura minima di esercizio: -60 °C (comunque al di sopra della temperatura di congelamento del fluido trasportato)
- Temperatura massima di esercizio (EN ISO 21003-1): 95-100 °C
- Pressione massima di esercizio (EN ISO 21003-1): 10 bar