

[illegible]

cubetti di porfido
 cordolo in pietra naturale
 lastre di porfido
 letto di posa
 massetto armato
 sottofondo
 massetto armato
 sabbia
 tessuto non tessuto
 ghiaia
 soletta c.a.

+0.19
 +0.34

Technical cross-section drawing of a road pavement structure. The drawing shows a 6% slope and a 258m length. The pavement layers from top to bottom are: cubetti di porfido (0.19m thick), lastre di porfido, letto di posa, massetto armato (7m thick), sottolondo (20m thick), massetto armato (13m thick), sabbia, tessuto non tessuto, ghiaia, and soletta c.a. (0.34m thick). The total thickness of the pavement structure is 54m. The drawing also shows a 6% slope and a 258m length.

pendenza rampa 6%

tombino con inclinazione pavimentazione


tubo scarico esistente

6%

+ 0.19

15

11



INFO TAVOLA	TITOLO Riqualificazione di Piazze delle Tessitrici - Realizzazione rampa in prossimità di gradino esistente	Scala 1:50
	Fase di progetto Progetto esecutivo	Data: 07.12.2023
	Codice progetto 051	SW Autocad 2021
	Codice Elaborato 051_O_024_Piazza-Tessitrici_Malnate_PE_Progetto-Dettagli-E	Estensione file - dwg Estensione file stampa - ctb
	Nome file stampa OLOS_50.ctb	N° allegato 024