

Sezione 2-2
(Muro Tipo "B")
scala 1:50

TRF_046

cavedio ascensore

vano scale

13 1ø12/20 L=280

3 1ø12/20 L=345

4 1ø12/20 L=305

2 1ø12/20 L=280

1ø12/mq L=171
distanziali

10 1ø16/20 L=300

18 1ø16/20 L=297

15 1ø16/20 L=578

14 1ø16/20 L=558

17 1ø16/20 L=423

16 1ø16/20 L=403

20 1ø16/20 L=380

19 1ø16/20 L=360

1ø12/mq L=151
distanziali

[illegible]

CALCESTRUZZO					ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO				
Classi di resistenza dei c/ci (UNI 11104:2004) Classe di esposizione dei c/ci (UNI EN 126-12006)					Acciaio ad aderenza migliorata tipo B500C qualificato secondo le procedure del D.M. 17 gennaio 2018 UNI 113.1.2 e controllato secondo il D.M. 17 gennaio 2018 UNI 113.1.2.1, con le seguenti caratteristiche minime:				
STRUTTURA	CLASSE DI RESISTENZA	CLASSE ESPOSIZIONE	CLASSE CONSISTENZA	COPPIERO DI (mm)	$f_{yk} \geq 450 \text{ N/mm}^2$; $f_{yk} \geq 540 \text{ N/mm}^2$; $A_{s1} \geq 75\%$				
Allettamento solettofondazione	C16/20	XO	S3	—	Ogni forniture deve essere accompagnata da copia conforme del relativo certificato, con data non anteriore a tre mesi, emesso dal Laboratorio Ufficiale incaricato del controllo in stabilimento.				
FONDAZIONE	C30/37	XC2	S4	30					
PILASTRI E SETTI IN C.A.O.	C30/37	XC3	S4	30	NOTE LE INDICAZIONI DELLE TAVOLA SONO DA VERIFICARE IN SEDE DI ESECUZIONE, PREVEDENDO TUTTE LE VERIFICHE NECESSARIE A GARANZIA DEL CORRETTO FOSZIONAMENTO.				
TRAVI IN C.A.O.	C30/37	XC3	S4	30					
MURI E SCALE IN C.A.O.	C25/30	XC2	S4	30	PREVEDERE LA PREPARAZIONE DI SPEZZIONI CAMPIONE PER LE PROVE DI CONTROLLO DI QUALITÀ DELL'ACCIAIO E I CUBETTI DI C.C.				
SOLAI IN C.A.O.	C30/37	XC3	S4	30					
TRAVI IN CAP.	C40/50	XC3	S4	30	PREVEDERE IL CONTROLLO RISPETTO AD UN PUNTO FISSO - L'IMPRESA E' OBBLIGATA AL CONTROLLO PUNTUALE DEL TRACCIAMENTO PRIMA DELL'ESECUZIONE. OGNI MODIFICA NECESSARIA NON COMPRESA ENTRO ADEGUATA RISERVA AL CONTRATTO E DOVRA' ESSERE APPROVATA DAL DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE.				
• Tempo di maturazione ≥ 28 gg. • Rapporto acqua/cemento massimo: UNI EN 206-1:2006 • Classe di resistenza del cemento (UNI EN197/1): CEM 42,5 • Controllo di accettazione (D.M. 17 gennaio 2018 §11.2.5): Tipo A					L'INGEGNERA SOVRAPPOSIZIONI COPPIERO per omogeneità di distribuzione con numero non indicativo (cm)				
Tutte le caratteristiche sopra indicate devono essere riportate nella bozza di consegna e relativo avvisuale rogionato d'acqua in cantiere. Prima di ogni getto informare la Direzione Lavori.									



**REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO NUOVO POLO CIVICO E
RIQUALIFICAZIONE URBANA DEGLI SPAZI ESTERNI ADIACENTI**

DATA	RV.	OGGETTO
------	-----	---------

RED

STR_TAV_212.1

RED